

Proteção Respiratória



Autônomos

Honeywell

Autônomos Honeywell

Respirador autônomo de configuração europeia adequado para diversos ambientes como áreas IPVS, com deficiência de oxigênio e espaços confinados.



Fenzy

RESPIRADOR AUTÔNOMO DE FÁCIL UTILIZAÇÃO.
SEGURANÇA, CONFORTO E VERSATILIDADE EM UM ÚNICO EQUIPAMENTO

- Equipamento autônomo de proteção respiratória (EAPR) de circuito aberto e pressão positiva;
- Válvula de demanda SX-Pro com by pass e conexão Air Clic, tipo engate rápido, com a máscara panorâmica de pressão positiva;



- Manômetro pneumático com alarme sonoro de baixa pressão.



Conforto

- Acolchoamento com Nomex® nos ombros e cintura;
- Perfeita distribuição do peso;
- Ajuste fácil e rápido.



Segurança

- Fitas fluorescentes em tirantes retardantes de chama nos ombros e na cintura;
- Redutor de 1º estágio com válvula de alívio;
- Certificado conforme norma NBR 13716:1996 e de acordo com norma europeia EN137.

Cilindros

- Em fibra de carbono ou alumínio com volume de 6 a 9 litros e pressão de 200 ou 300 BAR, resultando em opções de peso e autonomia conforme necessidade de aplicação;
- Conexão G 5/8 conforme DIN 477.



CILINDRO


MATERIAL	VOLUME CILINDRO	PRESSÃO (BAR)	VOLUME DE AR (L)	* DURAÇÃO (min)
FC	9	300	2700	60
FC	6,9	300	2070	45
Al	6	300	1800	45
Al	6	200	1200	30

* Considerando fluxo médio de ar.

Acessórios

• Angel 1

Unidade de alarme visual e sonoro com sensor de movimento, que permite rápida localização e resgate do usuário.



• Mala

Para transporte e armazenamento.



Saída Carona

- Sistema com conexão tipo engate rápido entre equipamento e máscara auxiliar;
- Permite o resgate de pessoas sem proteção adequada na área de risco.



Referências

FENZY - CA 25.603

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
<input type="checkbox"/> 1898501-BR	EAPR com cilindro de 300 BAR; 9L em fibra de carbono
<input type="checkbox"/> 1898502-BR	EAPR com cilindro de 300 BAR; 6,9L em fibra de carbono
<input type="checkbox"/> 1898503-BR	EAPR com cilindro de 300 BAR; 6L em alumínio
<input type="checkbox"/> 1898504-BR	EAPR com cilindro de 200 BAR; 6L em alumínio

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
<input type="checkbox"/> 1824097EN	Cilindro de 300 BAR; 9L em fibra de carbono
<input type="checkbox"/> 1824098EN	Cilindro de 300 BAR; 6,9L em fibra de carbono
<input type="checkbox"/> 1819468EN	Cilindro de 300 BAR, 9L em alumínio
<input type="checkbox"/> 1819144	Cilindro de 200 BAR, 6L em alumínio

ACESSÓRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
<input type="checkbox"/> 1818412-BR	Mala para transporte e armazenamento
<input type="checkbox"/> 1834000-BR	Sistema p / saída carona
<input type="checkbox"/> 1819747EN	Angel 1 - Alarme de ausência de movimento

Distribuído por:



Clean Environment Brasil[®]

Produtos e Tecnologias para o Meio Ambiente

Rua Antônio Lapa, 214 | Campinas, SP | Brasil | CEP: 13025-240

PABX: +55 19 3794-2900 | Fax: +55 19 3794-2919

HotLine 24h: +55 19 3794-2901 | USA: +1 415 935-9405

www.clean.com.br | clean@clean.com.br

Honeywell

Honeywell Safety Products
Honeywell

www.honeywellsafety.com/br

09/2011

© copyright statement 2011
Honeywell internacional Inc.